


DINITROL 8520

Rallye AC Satin

Laque en spray noire, semi-brillante

DINITROL8520 RallyeAC Satinsprayblacksemi-glossisa est une laque acrylique à séchage rapide et à haute opacité.

- » **Noir mat**
- » **Protection décorative et semi-brillante colorée (petites surfaces)**
- » **Séchage rapide**
- » **Sec au toucher en 20 à 30 minutes (20 °C)**
- » **Facile à utiliser et rapide à mettre en œuvre**



Equipement

Gants industriels en nitrile
DINITROL XL
Art. No. 1734100

DINITROL 8520 Rallye AC Satin

Art.Nr.	Taille	Emballage	Couleur
14087	400 ml	Bombe aérosol	Noir mat

DINITROL 8520 Rallye AC Satin

Données techniques

Description du produit

DINITROL8520 RallyeAC Satin Spray noir semi-brillant est une laque acrylique monocomposante à séchage rapide et à haute opacité.

Application

DINITROL 8520 Rallye AC Satin Spray est utilisé dans le secteur automobile, l'industrie et les ménages. Laquage partiel de surfaces métalliques telles que le fer et les métaux non ferreux, les plastiques, la céramique, le bois, etc. Nouvelle peinture sur les jantes en acier des véhicules utilitaires.

Avant utilisation, agitez le spray (1 à 2 minutes) jusqu'à ce que la bille mélangeuse soit clairement audible. Appliquez le produit en couche uniforme. Pour les petites surfaces, le produit peut également être pulvérisé en mouvements circulaires. Le produit doit être pulvérisé à une distance de 20 à 30 cm. Afin d'éviter tout blocage, tenir la bombe vers le bas après utilisation et pulvériser brièvement du gaz pur. En fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche, le produit est sec au toucher après environ 20 à 30 minutes.

Substrats avant traitement

Le support doit être propre et exempt de graisse, de poussière et de rouille. Les anciennes peintures écaillées doivent être éliminées. Les résidus de laque et de peinture en bon état doivent être polis jusqu'à obtenir un aspect mat. Dans le cas de supports absorbants, tels que le bois, un apprêt bouche-pores doit être appliqué au préalable afin d'empêcher le liant de la laque de se répandre sur le support. Une fine couche de laque en spray peut également être appliquée pour sceller les surfaces absorbantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter DINITROL.

Données techniques

Couleur	noir
Base	Résine acrylique
Densité	0,78 g/cm3
Point d'éclair	< - 10 °C
Temps de séchage (sec au toucher à 20 °C)	env. 20 min / 50 µ
Température de travail recommandée	17 – 25 °C
Propulseur	propane / butane
Stockage	frais et sec
Durée de stockage	24 mois
Nettoyage	Diluant NC ou diluant acrylique
Disponible en	Bombe aérosol de 400 ml

Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange GB
Règlement CLP Aérosol 1 ; H222-H229 ; Irrit. oculaire 2 ; H319 ; STOT SE 3 ; H336

Pour tous les conseils de sécurité pertinents, veuillez lire la fiche de données de sécurité ou l'étiquette sur l'emballage.