

Corde à piano Spider-Line – TS-135

Cordon spécial en fibres de polyéthylène tressées à forte résistance.

DESCRIPTION DETAILLEE

La corde à piano Spider-Line TS-135 répond aux nouvelles exigences du marché de la réparation et récupération des vitrages. Composition spécifique en fibres de polyéthylène (PE) tressées à forte résistance à la traction et à l'abrasion (env. 930 Newton = 95kg). Diamètre de la corde : 0,50mm.

La corde ne comporte pas de sections marquées ceci permettant de s'adapter plus précisément au vitrage à découper/récupérer avec le système de découpe Spider 3 ou manuel*. Corde à piano réutilisable (de 2 à 4 utilisations env.). La composition de la corde en fibres PE évite d'occasionner des rayures sur les carrosseries, garnitures ainsi que de longues opérations de dégarnissage/regarnissage des montants et autres éléments du tableau de bord par rapport aux systèmes utilisant les cordes métalliques carrées ou tressées.

Spécialement étudiée pour les opérations de récupération de vitrages (tels que custodes et lunettes arrière). Améliore les résultats de découpe/récupération des vitrages par rapport aux systèmes traditionnels à corde « métallique ». Sans marquage de sections pour une longueur de bobine personnalisée.

Excellente résistance à la traction et à l'abrasion avec « seulement » 0,5mm de diamètre.

UTILISATION HABITUELLE

Pour les travaux de découpe de vitrages et pare-brises nécessitant une forte résistance et un faible risque de brise de verre. Les sections ne sont pas marquées et ceci a pour avantage de permettre de dérouler la quantité souhaitée et suffisante de corde à piano pour la découpe et la récupération du vitrage rencontré. Utilisation avec notre système de découpe Spider 3 ou encore manuel*.

*Grâce à son très petit diamètre, cette corde peut également être « tirée » à la main en veillant toutefois à utiliser les poignées appropriées à l'opération (respectivement TSG ou DGL-201TS)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT

Base	Cordon en fibres de polyéthylène tressé
Couleur	Grise
Sections	Sans marquage
Résistance à la traction	95kg (930 Newton)
Diamètre de la corde	0,50mm
Longueur	Bobine de 135m
Corde réutilisable	Entre 2 à 4 fois (suivant cordons rencontrés)
Référence catalogue	TS-135

PRODUITS ASSOCIES ET NECESSAIRES

Outils de découpe Spider 3 ou Poignées de tirage	Colles pare-brises Car Coating Solution
Chiffon microfibres	Gants de protection microfibres
Aérosol Nettoyant vitres	Lunettes de protection
Visseuse/Dévisseuse Orange+ (à 4 vitesses)	Valise de remplacement vitrages (31 outils)

Ce produit ne contient pas de matières dangereuses, par contre, l'utilisation d'un Equipement de Protection Individuel (EPI) de sécurité appropriée devra être portée. Pour cela, se référer à l'étiquette produit et consulter la fiche de données de sécurité pour les informations de manipulation et de protection.

APPLICATION

Se référer aux modes opératoires de l'outil de découpe Spider 3 ou utiliser les poignées de tirage appropriées (TSG ou DGL-201TS) ainsi qu'à la méthodologie de dépose/repose (découpe et encollage) des vitrages.



RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos conditions générales de vente. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit.