

FICHE TECHNIQUE

Nettoyant Freins,

Pour le nettoyage et dégraissage lors des travaux d'entretien et de réparation.

DESCRIPTION DETAILLEE

Permet le dégraissage des disques de freins et systèmes de freinage. Nettoyant très efficace, élimine rapidement les salissures tenaces. Remplace efficacement les nettoyants classiques à base de solvants chlorés, tout en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques et les effets nocifs des vapeurs. Convient pour l'entretien des pièces métalliques. Répond au problème de nettoyage et dégraissage sans solvant chloré. Apte à éliminer salissures, impuretés ou liquides qui peuvent empêcher les plaquettes de freins, les disques et système de freinage de fonctionner correctement. Evaporation rapide et offre d'excellentes performances de nettoyage. Nettoyage sans résidus. Bonne compatibilité avec les peintures, les plastiques, les joints et le caoutchouc.

UTILISATION HABITUELLE

Pour éliminer rapidement et efficacement la suie, la graisse, la poussière de freinage et les résidus huileux sur disques, tambours, systèmes de freinage, carters moteurs, boîtes de vitesses et pièces d'embrayage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT

Base	Hydrocarbures aliphatiques
Couleur	Transparent
Densité	Env. 1,02 gr/ml
Point éclair	Sup. à 0°C
Conditionnement	Aérosol 600ml
Référence catalogue	
Durée de vie / Stockage	Env. 24 mois (Stockage dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et à une température de 10°C à 25 °C)

Nota : Protéger des rayons directs du soleil et ne pas exposer à une température supérieure à + 50°C (risque d'éclatement de l'aérosol).

INFORMATION COV

2004/42/CE (COV) : 97,0 % - Valeur limite COV: 840 g/l

Sous-catégorie selon la directive 2004/42/CE : Revêtements spéciaux – Tous types.

La limite Européenne pour la proportion de COV pour ce type de produit est de 840 g/l en « prêt à l'emploi » (catégorie II B e). La teneur en COV de ce produit sous forme « prêt à l'emploi » est inférieure à 840 g/l.

FICHE TECHNIQUE

APPLICATION



Avant l'application de l'aérosol, bien agiter celui-ci pendant 2 minutes afin de le mettre en température. Pulvériser directement sur les surfaces à traiter. Utiliser la force du jet pour chasser les accumulations et nettoyer la pièce en profondeur. Laisser agir quelques instants.

Sécher avec un chiffon ou éventuellement à l'air comprimé. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Remarque importante : Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Ne convient pas au nettoyage de surfaces à coller. Vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc ou en plastique et les surfaces peintes sur une zone invisible au préalable.

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos conditions générales de vente. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit.